

HL



Technische Eigenschaften

Serie HL1920E

• Versorgungsspannung	230/240 V 50 HZ
• Leistung	2000 W
• Temperatur	80÷600 °C
• Temperaturregulierung	stufenlos über Drehknopf
• Luftstrom	Schalter Pos. 1): 150 L/MIN. Schalter Pos. 2): 300 L/MIN. Schalter Pos. 3): 500 L/MIN.
• Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	253 mm x 84,5 mm x 200 mm
• Gewicht	850 g

Serie HL2020E

• Versorgungsspannung	230/240 V 50 HZ
• Leistung	2200 W
• Temperatur	interruttore pos. 1): 80 °C interruttore pos. 2-3): 80÷600 °C
• Temperaturregulierung	in passi da 10 °C
• Temperatur-anzeige	display a cristalli liquidi
• Luftstrom	interruttore pos. 1): 150 LT/MIN. interruttore pos. 2): 300 LT/MIN. interruttore pos. 3): 500 LT/MIN.
• Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	253 mm x 85,5 mm x 200 mm
• Gewicht	860 g

**HEIZLUFTPISTOLE
ZUM SCHRUMPFEN
VON SCHRUMPF-
SCHLÄUCHEN**

„SERIE HL“

Allgemeine Merkmale

Dank ihrer Leichtigkeit und einfachen Handhabung eignen sich die Heizluftpistolen zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen der „HL-Serie“ besonders für den Einsatz innerhalb von Produktionslinien. Sie sind auch in einer digitalen Version „HL 2020E“ erhältlich und ermöglichen eine konstante Anzeige der Warmluftaustrittstemperatur.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

RTE behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. *RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.*

Die Angaben in diesem Katalog beruhen auf Tests, die wir für gültig halten, stellen jedoch keine implizite oder ausdrückliche Garantie dar. Sie können jederzeit aufgrund neuer Erkenntnisse oder Anforderungen geändert werden, ohne dass unser Unternehmen dies vorher ankündigt.

The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.

Wir raten unseren Kunden, die Eignung unserer Produkte für ihre spezifische Anwendung zu prüfen.

We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.

In keinem Fall können wir für Schäden haftbar gemacht werden, die indirekt oder als Folge des Verkaufs, des Weiterverkaufs, der Weitergabe, der Verwendung oder der falschen Verwendung des Produkts entstehen.

In no case shall we be considered liable for any damages, whether indirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product..



KAUFMÄNNISCHE LEITUNG

Via Borgo Roldi, 49 - 26025 PANDINO (CR) - ITALY

Tel. 0373 920659 - 0373 920660

e-mail: info@rtecomponenti.it - www.rtecomponenti.it - www.rtecomponents.com